

Colori interni

SÜDWEST EuroClassic

30725



Applicazione:

Idropittura opaca, senza sostanze tossiche, lavabile per tinteggiature di alta qualità di superfici di pareti interne di uso normale.

Colori disponibili: 9110 bianco, 9377 bianco antico (solo 12,5 l)

All-Color-tonalità da fabbrica: disponibile in tutte le tonalità.

Confezioni: 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l

Resa: 130 - 150 ml/m² per mano
Secondo l'assorbenza e ruvidità della superficie può variare il consumo.

Valore Sd della diffusione del vapore acqueo:
< 0,05 m (classe V1 alto) secondo EN ISO 7783-2.

Dati secondo DIN EN 13300:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Resistenza all'abrasione umida | classe 3 |
| 2. Livello di brillantezza | opaco |
| 3. Grado di contrasto | classe 2 con 7 mq/l |
| 4. Granulometria massima | Fine (< 100 µm) |
| 5. Densità | ca. 1,4 – 1,5 g/cm ³ |

Applicazione:

Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di pitturazione devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate dal Comitato Federale per colore e protezione di beni. Vedi anche il regolamento

per assegnazione di appalti VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di pittura e verniciatura.

Il trattamento successivo, l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben ariate indossare protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione.

Preparazione supporto:

Supporti normalmente assorbenti possono essere rivestiti direttamente. Supporti sfarinanti o altamente assorbenti (per esempio intonaci di gesso) dare il colore di fondo con SÜDWEST InnenGrund o in casi difficili con SÜDWEST TiefenGrund LH. Su supporti con tracce di nicotina, macchie di acqua, fuliggine, grasso, olio o simile consigliamo SÜDWEST Isolierfarbe W o SÜDWEST Isolierfarbe L. Supporti aggrediti da muffa pretrattare con SÜDWEST Schimmelfresser. Su superfici a rischio di muffa consigliamo l'impiego di SÜDWEST FungiStop (osservare le schede tecniche).

Applicazione:

Applicare con pennello, rullo o spruzzo. Secondo necessità applicare una o due mani. Secondo l'assorbenza della superficie diluire la prima mano con acqua fino al 3%. Se necessario può essere diluito l'ultima mano con al max. il 3% di acqua. L'applicazione con spruzzo richiede la regolazione dell'ugello e della pressione materiale secondo le indicazioni del produttore.

Temperatura di applicazione:

Applicazione e essiccazione non sotto + 5°C di temperatura d'aria e oggetto.

Indicazioni particolari:

È possibile una colorazione con tinte in commercio. La quantità di concentrati di tinta non dovrebbe superare il 1%. L'aggiunta di concentrati di pigmento può introdurre quantità minime di solventi e/o ammorbidenti. Con il rivestimento / ritocco con sigillanti come per esempio sigillanti in acrilico possono manifestarsi screpolature nella pellicola

SÜDWEST EuroClassic

di vernice a causa della maggiore elasticità. Inoltre, secondo contenuto dei sigillanti può portare a decolorazione e/o differenze di brillantezza dei rivestimenti.

Direttiva UE 2004/42/UE:

Il prodotto „EuroClassic“ è inferiore al valore massimo VOC della categoria prodotto (30 g/l), e risulta quindi conforme VOC.

Dichiarazione VDL:

Dispersione polimerica, biossido di titanio, riempitivi ai silicati, acqua, agenti imbibenti, addensanti, agenti anti-schiuma, prodotti di protezione stoccaggio a base BIT/MIT (1:1), prodotti di protezione stoccaggio a base Bronopol (INN)

CODICE PRODOTTO: BSW20

Avvertenze generiche:

Ariare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici.

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Evitare il contatto con occhi e pelle.

Non aspirare la polvere durante lavori di smerigliatura.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare infiltrazioni nella canalizzazione o acque in modo non diluito o in grosse quantità.

Ulteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza www.suedwest.de.

Magazzinaggio:

Ben chiuso, in luogo fresco e protetto da gelo.

Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico in azienda a ogni domanda dettagliata. (06324/709-0)

Aggiornato: giugno/2017/CS

Logistica Nord Italia

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175